

Fest eingestelltes Druckreduzierventil für Wasser



Pre-set regulator valve for water



Technische Daten

Max. Eingangsdruck: 10 bar
 Ausgangsdruck: siehe Tabelle
 Toleranz*: 1.0 bar – 3.0 bar: +/- 0.3 bar
 3.5 bar – 7.0 bar: +/- 10%
 Anschluss: 1/4" BSP IG – IG
 Temperaturbereich: 4°C bis 60°C
 Durchfluss: siehe Tabelle
 Gehäuse: Messing, vernickelt
 Membrane: NBR
 Gewicht: ca. 125g

Auf Anfrage:

- Ausführung mit FPM Membrane
- Ausführung in Ecobrass

*Prüfmedium: Luft, Pe = 6 bar (bei Pa ≤ 4 bar), 10NI/min
 Luft, Pe = 10 bar (bei Pa > 4 bar), 10NI/min



Technical data

Max. inlet pressure: 10 bar
 Outlet pressure: see table
 Tolerance*: 1.0 bar – 3.0 bar: +/- 0.3 bar
 3.5 bar – 7.0 bar: +/- 10%
 Connection: 1/4" BSP female-female
 Working temperature: 4°C to 60°C
 Flow: see table
 Body: Brass nickel plated
 Diaphragm: NBR
 Weight: ca. 125g

On request:

- Version with FPM diaphragm
- Version in Ecobrass

*Test medium: air, Pe = 6 bar (at Pa ≤ 4 bar), 10NI/min
 air, Pe = 10 bar (at Pa > 4 bar), 10NI/min



TRI-IN-LINE FLUIDREG "WASSER" / "Water"		
No. TRI-MATIC	Code / Ausgangsdruck / Outlet pressure	Durchfluss / Flow ml/min (Pe = 10 bar, Δp 0.8 bar)
1705424	239 A 0210 G1/4 IG/IG 1 BAR	10 000
1705425	239 A 0215 G1/4 IG/IG 1,5 BAR	10 000
1705147	239 A 0220 G1/4 IG/IG 2 BAR	10 000
1714785	239 A 0225 G1/4 IG/IG 2,5 BAR	10 000
1705428	239 A 0230 G1/4 IG/IG 3 BAR	10 000
1705429	239 A 0235 G1/4 IG/IG 3,5 BAR	10 000
1704777	239 A 0240 G1/4 IG/IG 4 BAR	10 000
1715179	239 A 0250 G1/4 IG/IG 5 BAR	10 000
1712975	239 A 0260 G1/4 IG/IG 6 BAR	10 000
1705475	239 A 0270 G1/4 IG/IG 7 BAR	10 000

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

Do not hesitate to contact us for current prices!