

## EFFEKTIV RENGØRING AF KOMPONENTER OG INSTALLATIONER

**Effektiv**

Spar mange timers arbejde

**Økologisk**

Rengør uden brug af kemikalier

**Sikker**

Absorbere støv effektivt

**Fleksibel**

Egnet til mindre dele og større maskiner

### HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

Få en bedre arbejdsdag med vores stærke produktprogram inden for PH Cleantec, hvor du sikres de bedste muligheder for at få et sundt og sikkert arbejdsmiljø. En af de oplagte måder at opnå et bedre arbejdsmiljø på, er gennem anvendelse af teknik og værktøjer, som aflaster og beskytter brugerne. Og som meget gerne tilfører virksomheden en merværdi.

AVS følger med udviklingen og sørger hele tiden for at være på forkant med den nyeste viden og de nyeste teknologier indenfor industrimiljøet, så vores kompetencer hele tiden matcher behovene i industrien. Vi løser mange typer arbejdsopgaver inden for arbejdsmiljøet i industrien.

### FORDELE MED PH CLEANTEC

PH Cleantec er en patenteret rengøringsteknologi med 95°C varmt vand og justerbart tryk, der giver en effektiv rengøring af alle dine industrielle komponenter og installationer. Systemet rengør uden brug af kemikalier og har et lavt energiforbrug. Det er med sit lavtryks varmtvandsrengøring egnet til universalrengøring af installationer og komponenter til værksteder og produktionslinjer.






De allerstørste fordele blandt mange er, at man sparer mange timers arbejde, da rengøring af snavsede og fedtede maskiner og komponenter gøres langt hurtigere, nemmere og mere effektiv og man undgår maskinstop forårsaget af ophobet snavs, fedt og olie.

PH Cleantec modeller fås både med og uden indbygget kar, i adskillige størrelser og til en lang række specialløsninger inklusiv applikationer, der anvender syre og demineraliseret vand samt til heavy duty applikationer.




Derudover findes der en lang række tilbehør i form af slanger og dyser, der gør det muligt at rengøre små huller, sprækker og nå langt ind i maskiner og afkroge.



TEKNISKE DATA
 

	 <b>1000 SR</b>	 <b>1000 SRE</b>	 <b>600 SR</b>	 <b>500 PW</b>	 <b>150 HC</b>
	Mobil lavtryks varmtvands rengøring til små komponenter	Mobil, uden kar med start/stop betjening vha. spray pistol	Mobil med kar. Start/stop funktion ved hjælp af sprøjtning pistol.	Mobil med kar. Start/stop funktion ved hjælp af sprøjtning pistol.	Mobil med kar. Start/stop funktion ved hjælp af sprøjtning pistol.
<b>Tryk</b>	ca. 3 - 7,5 bar	ca. 7 bar	ca. 4,5 bar	ca. 4,5 bar	vandforsyning
<b>Vandforbrug</b>	1,0 - 1,8 l/min	1,7 l/min	1,0 l/min	1,0 l/min	0,5 l/min
<b>Vandtemperatur</b>	ca. 95°C på 60 sek.	ca. 95°C på 60 sek.	ca. 90°C på 60 sek.	ca. 95°C på 60 sek.	ca. 95°C på 60 sek.
<b>Spænding</b>	3P-N-PE/400V/50Hz	3P-N-PE/400V/50Hz	3P-N-PE/400V/50Hz	3P-N-PE/400V/50Hz	3P-N-PE/400V
<b>Strømforbrug</b>	10 KW	10 KW	6 KW	6 KW	6 KW
<b>Rumfang: vand detergent container</b>	60 l 5 l. 30 l.	60 l 5 l. n.a.	60 l n.a. 30 l.	60 l n.a. 30 l.	n.a. n.a. 30 l.
<b>Dim. (LxBxH)</b>	109 x 73 x 118 cm	93 x 55 x 67 cm	76 x 60 x 116 cm	76 x 60 116 cm	76 x 60 110 cm
<b>Dim. gitter (LxB)</b>	90 x 60 cm	n.a.	70 x 50 cm	70 x 50 cm	70 x 50 cm
<b>Vægt, net</b>	ca. 100 kg	ca. 65 kg	ca. 60 kg	ca. 45 kg	ca. 43 kg
<b>Filtrering</b>	by 25 µm	n.a.	100/25 µm	n.a.	n.a.
<b>Container</b>	ca. 80 kg	n.a.	ca. 50 kg	ca. 50 kg	ca. 50 kg
<b>Støjniveau</b>	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA

**TEKNISKE DATA**


	<b>1000 SRS</b>	<b>1000 SRK</b>	<b>SR Tower</b>
			
	<p>Fast vask med galvaniseret gitter til store dele på op til 700 kg, 1000 mm højt splash-værn. Med genbrug af</p>	<p>Mobil, i kompakt design, uden tank. Indtræk af væsker fra en separat tank (AS) eller direkte vandforsyning (EA)</p>	<p>Mobil med lukket kabine i rustfrit stål, inkl. udstødningssystem, integreret lampe og trykluft. Med kar til rengøring af dele.</p>
<b>Tryk</b>	ca. 3 - 7,5 bar	ca. 3 - 8 bar	ca. 3 - 12 bar
<b>Vandforbrug</b>	1,0 - 1,8 l/min	1,0 - 1,8 l/min	1,0 - 2,4 l/min
<b>Vandtemperatur</b>	ca. 95°C på 60 sek.	ca. 95°C på 60 sek.	ca. 95°C på 60 sek.
<b>Spænding</b>	3P-N-PE/400V/50Hz	3P-N-PE/400V/50Hz	3P-N-PE/400V/50Hz
<b>Strømforbrug</b>	10 KW	10 KW	10 KW
<b>Rumfang: vand detergent container</b>	60 l n.a. -	n.a.	60 l 5 l 30 l.
<b>Dim. (LxBxH)</b>	98 x 55 x 67 cm	92 x 48 x 45 cm	110 x 60 x 190 cm
<b>Dim. gitter (LxB)</b>	n.a.	n.a.	90 x 60 cm
<b>Vægt</b>	ca. 65 kg	ca. 48 kg	ca. 116 kg
<b>Filtrering</b>	n.a.	n.a.	50 µm
<b>Container</b>	ca. 700 kg	n.a.	ca. 80 kg
<b>Støjniveau</b>	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA